

TAKTİK SESSİZ KABİNLİ JENERATÖRLER

20
kW
25 kVA



20kW

25 kVA

SU SOĞUTMALI

**Jeneratörün Sürekli Gücü** 20 kW (3000m 25°C)**Cosφ 1 - In/Cosφ 0.8 - In** 30,3A/37,8A**Çalışma Sıcaklığı** -32°C/+55°C**Depolama/Saklama Sıcaklığı** -40°C/+60°C**Çalıştırma Yüksekliği** 3000 m**Bağıl Nem** %90 (35°C'de, Yoğunlaşmalı)**Rüzgar Hızı** 120 km/saat**Gürültü Seviyesi** 62 dB (7 m)**Kuru Ağırlık** 1000 kg**Ölçüler E x B x Y** 660 x 1900 x 1430 mm**Termal İzi** Düşük Egzoz Sıcaklığı, Düşük Termal İzi**Yakıt Tipi/Kapasitesi** Dizel/8 Saat**Yakıt Sarfiyatı****%100 Güç** 9.8 lt/h**%50 Güç** 5.4 lt/h

TEKNİK ÖZELLİKLER

ALTERNATÖR

Alternatör Marka İSBİR**Tipi** Asenkron**Maksimum Gücü** 32kW (3000 m, 25°C)**Sürekli Gücü** 27kW (3000 m, 25°C)**İkaz** Kapasitörlü (Kondansatör)**Polarite (Kutup Sayısı)** 2**Faz Sayısı** 3**Frekans** 50Hz**Gerilim** 380/220V**Alternatör Soğutma Sistemi** Su Soğutmalı**Alternatör Devri** 3000 rpm**Alternatör Koruma Sınıfı** IP54**İzolasyon Sınıfı** H**Voltaj Stabilitesi** ±3V (220V)**Güç Faktörü** 0,8**Harmonik THD** <3**Kurtarma Zamanı** 2 sn

AKÜ

Akü Marka Mutlu**Model** AGM**Volt** 12V**Amper** 70 Ah (2 Adet)**CCA [EN]** 815**En [mm]** 175**Boy [mm]** 278**Yükseklik [mm]** 190

PANO

Açma/Kapama Düğmeleri**AC Ampermetre** (Her bir faz için)**Frekans Metre****Akü DC Volt Metresi****Yakıt Seviye Göstergesi****Çalışma Saati** (Geçen zamanı ölçer)**Yağ Basıncı Göstergesi****Su Isısı Göstergesi****Motor Ön Isıtma Fonksiyonu** (Düğmeler ve Göstergeler)**Anahtar Hata By Pass** (Switch Failre By Pass)