

TAKTİK SESSİZ KABİNLİ JENERATÖRLER

5
kW
6.25 kVA



5 kW

6.25 kVA

SU SOĞUTMALI



Jeneratörün Sürekli Gücü 5 kW (3000m 25°C)

Çalışma Sıcaklığı -32°C/+55°C

Depolama/Saklama Sıcaklığı -40°C/+60°C

Çalıştırma Yüksekliği 3000 m

Bağıl Nem %90 (35°C'de, Yoğunlaşmalı)

Rüzgar Hızı 120 km/saat

Gürültü Seviyesi 56 dB (7 m)

Kuru Ağırlık 650 kg

Ölçüler E x B x Y 620 x 1120 x 1120 mm

Termal İzi Düşük Egzoz Sıcaklığı, Düşük Termal İzi

Yakıt Tipi/Kapasitesi Dizel/24 Saat

Yakıt Sarfiyatı

%100 Güç 2.3 lt/h

%50 Güç 1.6 lt/h



TEKNİK ÖZELLİKLER

ALTERNATÖR

Alternatör Marka İSBİR

Tipi Asenkron

Sürekli Gücü 11kW (3000 m, 25°C)

İkaz Kapasitörlü (Kondansatör)

Polarite (Kutup Sayısı) 2

Faz Sayısı 1

Frekans 50Hz

Gerilim 220V

Alternatör Soğutma Sistemi Su Soğutmalı

Alternatör Devri 3000 rpm

Alternatör Koruma Sınıfı IP54

İzolasyon Sınıfı H

Voltaj Stabilitesi ±3V (220V)

Güç Faktörü 0,8

Harmonik THD <3

Kurtarma Zamanı 2 sn

AKÜ

Akü Marka Mutlu

Model AGM

Volt 12V

Amper 70 Ah (1 Adet)

CCA (EN) 815

En (mm) 175

Boy (mm) 278

Yükseklik (mm) 190

PANO

Açma/Kapama Düğmeleri

AC Ampermetre (Her bir faz için)

Frekans Metre

Akü DC Volt Metresi

Yakıt Seviye Göstergesi

Çalışma Saati (Geçen zamanı ölçer)

Yağ Basıncı Göstergesi

Su Isısı Göstergesi

Motor Ön Isıtma Fonksiyonu (Düğmeler ve Göstergeler)

Anahtar Hata By Pass (Switch Failre By Pass)

